INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA DROT / DROT-E

MODELO DROT 14
Difusor rotacional 14 ranuras en placas de:
495 x 495 mm.
595 x 595 mm.
Medida hueco : 485 x 485 mm.

MODELO DROT-E 14
Difusor rotacional 14 ranuras en placas de:
Ø 495 mm.
Ø 595 mm.
Medida hueco : Ø 485 mm.

MODELO DROT 16
Difusor rotacional 16 ranuras en placas de:
395 x 395 mm.
495 x 495 mm.
595 x 595 mm.
Medida hueco : 380 x 380 mm.

MODELO DROT-E 16
Difusor rotacional 16 ranuras en placas de:
Ø 395 mm.
Ø 495 mm.
Ø 595 mm.
Medida hueco : Ø 380 mm.



MODELO DROT 24
Difusor rotacional 24 ranuras en placa de 595 x 595 mm.
Medida hueco : 570 x 570 mm.

MODELO DROT-E 24
Difusor rotacional 24 ranuras en placa de Ø 595 mm.
Medida hueco : Ø 570 mm.

CARACTERÍSTICAS:
Difusor diseñado para salas con falso techo proporcionando un nivel sonoro muy bajo, fabricado en chapa de acero troquelada.
Las lamas son de policarbonato, orientables e independientes unas de otras, montadas sobre soportes de igual material.
El acabado estándar es placa lacada en blanco con lamas negras, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

Existen dos tipos de **PLENUM**:

Ocultos: disponibles para todos los modelos, fabricado en chapa galvanizada pudiendose acoplar un sistema para regular el aire.

Vistos: dispobible únicamente en modelos esféricos, fabricado en aluminio entallado.
Las cajas plenum se fabrican en chapa galvanizada, pudiendose acoplar un sistema para regular el aire.

FORMA DE MONTAJE:
La sujeción se realiza mediante su acoplamiento con las placas para falso techo, o bien por medio de un puente de montaje, el cual queda unido al difusor por un tornillo para techos de escayola o similares.

ACCESORIOS:
Plenum para difusores sobre placa de techo.
Plenum visto para difusores esféricos.
Aplicación soporte para difusores sobre placa.