INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCIÓN RC / RC-M

Caudal m³ / h	Datos	MODELO 600 x 600
200	Vel (m/s)	0,19
	P (Pa)	0,00
	dB (A)	< 15
400	Vel (m/s)	0,37
	P (Pa)	0,10
	dB (A)	< 15
600	Vel (m/s)	0,56
	P (Pa)	0,20
	dB (A)	< 15
800	Vel (m/s)	0,74
	P (Pa)	0,29
	dB (A)	< 15
1.000	Vel (m/s)	0,93
	P (Pa)	0,39
	dB (A)	< 15
1.200	Vel (m/s)	1,12
	P (Pa)	0,59
	dB (A)	< 15
1.400	Vel (m/s)	1,30
	P (Pa)	0,88
	dB (A)	< 15
1.600	Vel (m/s)	1,49
	P (Pa)	1,08
	dB (A)	< 15
1.800	Vel (m/s)	1,68
	P (Pa)	1,37
	dB (A)	< 15
2.000	Vel (m/s)	1,86
	P (Pa)	1,76
	dB (A)	< 15

Caudal m³ / h	Datos	MODELO 600 x 600
2.200	Vel (m/s)	2,05
	P (Pa)	2,06
	dB (A)	< 15
2.400	Vel (m/s)	2,23
	P (Pa)	2,45
	dB (A)	< 15
2.600	Vel (m/s)	2,42
	P (Pa)	2,94
	dB (A)	15
2.800	Vel (m/s)	2,61
	P (Pa)	3,43
	dB (A)	18
3.000	Vel (m/s)	2,79
	P (Pa)	3,92
	dB (A)	20
3.200	Vel (m/s)	2,98
	P (Pa)	4,41
	dB (A)	22
3.400	Vel (m/s)	3,17
	P (Pa)	5,00
	dB (A)	24
3.600	Vel (m/s)	3,35
	P (Pa)	5,59
	dB (A)	25
3.800	Vel (m/s)	3,54
	P (Pa)	6,27
	dB (A)	27
4.000	Vel (m/s)	3,72
	P (Pa)	6,96
	dB (A)	29

Vel - Velocidad frontal en m/seg.
P - Perdida de carga en Pascales
dB (A) - Nivel de ruido.